

ハウジング付格子マグネット



配管中にマグネット用の有効スペースを作る事で、効率的に金属異物を除去します。必要に応じて電解研磨やコーティング等の表面処理も可能です。

※ハウジング付格子マグネット応用例



角フランジ用

ペアシェイプマグネット
(バイブレーター付)

振動ふり機下用
(架台据付タイプ)

ホッパー付ハウジング

■扉タイプ

SUS304 SUS316L アウターパイプ対応 ペアシェイプ対応 根元R対応 防水仕様

型式	接続径 (JIS)	格子マグネット寸法	全長目安 (mm)				処理量目安 (m ³ /h)	概算重量 (2段・kg)
			1段	2段	3段	4段		
HSD-170	100A	□170	250	310	370	430	4	11
HSD-220	150A	□220	258	318	378	438	6	17
HSD-270	200A	□270	282	354	416	478	10	23
HSD-320	250A	□320	312	374	436	498	15	30

※各寸法及び形状は、ご希望に合わせて製作可能です。



マグネット部に取り付けたアームをハウジング外部のアームガイドで支える構造にすることで、メタルタッチを解消し清掃も容易です。

■アームタイプ

SUS304 SUS316L アウターパイプ対応 ペアシェイプ対応 根元R対応 防水仕様

型式	接続径 (内寸)	格子マグネット寸法	全長目安 (mm)				処理量目安 (m ³ /h)	概算重量 (2段・kg)
			1段	2段	3段	4段		
HSA-170	□100	□170	234	284	444	549	4	15
HSA-220	□150	□220	246	296	456	561	6	23
HSA-270	□200	□270	267	372	477	582	10	40
HSA-320	□250	□320	289	394	499	604	15	59

※各寸法及び形状は、ご希望に合わせて製作可能です。