

φ25バーマグネット



■製品の特長

- 高性能な**ネオジム系希土類磁石**を使用。
- 全長は**1mm単位でご指定可能**です。(長尺対応可)
- **サニタリー仕様**で製薬関係も対応可能です。
- 水洗い可能な**防水仕様**です。
- 被覆パイプが摩耗しても**磁石が飛び出さない安全設計**を標準仕様としています。

■サイズ一覧 ※任意の長さで製作可能です。

型式	外径	全長 (mm)	概算重量 (g)
BMG-25-150	φ 25	150	540
BMG-25-200	φ 25	200	720
BMG-25-250	φ 25	250	900
BMG-25-300	φ 25	300	1080
BMG-25-350	φ 25	350	1260
BMG-25-400	φ 25	400	1440

■仕様一覧

表面磁束密度	耐熱温度	磁石素材	表面仕上	表面材質	タップ加工
1.0T(テスラ) [10,000G(ガウス)]	125℃	ネオジム系	ヘアライン ∟ サニタリー 仕様	SUS316L (SUS304) (チタン)	M6 ∟ M12
新製品 1.2T(テスラ) [12,000G(ガウス)]	150℃				
1.5T(テスラ) [15,000G(ガウス)]	105℃				
	125℃				
1.9T(テスラ) [19,000G(ガウス)] φ 50	105℃				
新技術 1.9T(テスラ) [19,000G(ガウス)] φ 50	60℃	サマリウム コバルト系			
0.98T(テスラ) [9,800G(ガウス)]	240℃				

※他の応用製品（マグネットフィルター）も共通となります。
※上記以外の仕様についても多数ご用意しております。

■三角マグネット

一般的な丸棒型マグネットでは 堆積してしまう粉体 に対して効果を発揮します。



表面磁束密度	耐熱温度	磁石素材	表面仕上	表面材質	タップ加工
1.0T(テスラ) [10,000G(ガウス)]	105℃	ネオジム系	ヘアライン ∟ サニタリー 仕様	SUS316L (SUS304)	M5 ∟ M8
1.2T(テスラ) [12,000G(ガウス)]	105℃				

■マグネットフィルター応用例

設置箇所やライン条件に応じて様々な形状のマグネットフィルターを製作しています。標準外の特異な接続や形状にも対応が可能です。



格子マグネット



ホッパーマグネット



液体用マグネット