

# ポット式マグネットフィルター



※フランジ接続仕様

※ヘルール接続仕様

ストレート配管への設置に適しており、ワークの滞留効果が大いため効果的に異物除去できます。

## ■ノーマルタイプ

SUS304 SUS316L    アウターパイプ対応    ペアシェイプ対応    根元R対応    防水仕様

型式	本体サイズ	接続サイズ	マグネット本数	L寸法(mm)	概算重量(kg)
LMP-353	3.5S	形状・サイズはライン条件に応じます	3	200	-
LMP-404	4.0S		4	200	6.6
LMP-455	4.5S		5	250	9.1
LMP-557	5.5S		7	300	12.9

※各寸法及び形状は、ご希望に合わせて製作可能です。  
※ヘルールタイプの寸法については、お問合せ下さい。



接続部が段違いになっているマグネットです。ワークがより効果的にマグネット内部を通過する事で、異物除去効率の向上が期待できます。

## ■偏芯タイプ

SUS304 SUS316L    アウターパイプ対応    ペアシェイプ対応    根元R対応    防水仕様

型式	本体サイズ	接続サイズ	マグネット本数	L1寸法(mm)	L2寸法(mm)
LMP(E)-353	3.5S	形状・サイズはライン条件に応じます	3	200	50
LMP(E)-404	4.0S		4	200	60
LMP(E)-455	4.5S		5	250	65
LMP(E)-557	5.5S		7	300	80

※各寸法及び形状は、ご希望に合わせて製作可能です。