

X線検査機

高感度異物検査で、製品の安全と安心をサポート

- ・見やすい15インチカラータッチパネル
- ・スリムデザイン設計による小型・省スペースを実現
- ・1,000品種登録(画像データも一緒に保存)
- ・どなたでも使いやすい、直観操作
- ・USBメモリを用いた画像のインポート入力およびレポート出力
- ・便利で豊富な検査機能、シグナルタワー標準装備
 - ・異物検出機能
 - ・形状検査機能
 - ・個数検査機能
 - ・マスキング機能
 - ・質量推定機能
 - ・噛み込み検査機能(オプション)
- ・サニタリー構造でメンテナンス性が向上
検査室内はIP66準拠
- ・X線の漏えい防止の安全設計



- 異物検出
- 形状検査
- 個数検査
- 質量推定

ベルト交換、X線漏洩防止カーテンの取り外しも簡単



	AD-4991-2510	AD-4991-2515	AD-4991-3530
ベルト幅	250mm		350mm
機長	800mm		
バスライン	720-860mm		
X線出力	100W (50kV_2mA)	150W (50kV_3mA)	300W (75kV_4mA)
ベルト速度	10-45m/min	10-70m/min	10-45m/min
搬送重量	5kg	5kg*1	5kg
検査可能寸法			
使用環境	0~35°C 30~85%RH 結露なきこと		
保護等級	検査室内: IP66準拠		
電源	AC100~240±10% 単相 50/60Hz D種接地*2		
最大消費電力	約570VA*3	約670VA*3	約900VA*3
質量	約90kg	約105kg	約165kg
表示操作画面	15インチTFTカラーLCD タッチパネル		
筐体材質	SUS304		
ベルト材質	ポリウレタン 抗菌防カビ仕様*4		
遮蔽カーテン	タングステンカーテン		
X線漏洩線量	筐体外壁全周: 1μSv/h以下		
通信機能	Modbus TCP/Modbus RTU RS232/485(切り替え) TCP/IP(ポストスクリプト対応プリンタ接続用) USB(USBメモリ、データ保存・画像取込、ポストスクリプト対応プリンタ接続用)		
外部入力	無電圧接点入力 8点*5		
外部出力	リレー接点出力 8点*5		
登録品種数	1000品種(10グループ×100品種)		

サンプルテストも可能ですので、詳しくは営業担当までお問合せ下さい。